


ОПТИЧЕСКОЕ
50x
УВЕЛИЧЕНИЕ




МОДЕЛЬ: PRO-1184Z50

ZOOM-МОДУЛЬ

4 Мп сетевая модульная видеочкамера со встроенным 50-кратным оптическим трансфокатором (f 6.0-300 мм), режимом «День»/«Ночь». Поддерживает протокол ONVIF (Profile S).



1/1.8" CMOS



4MP



50-КРАТ



6.0-300 мм



0.0005 лк

ZOOM-MОДУЛЬ PRO-1184Z50

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	PRO-1184Z50
Матрица	1/1.8" Sony Exmor CMOS Sensor
Максимальное разрешение частота кадров видеопотока	50Hz: 25fps@4Mp(2688×1520) 60Hz: 30fps@4Mp(2688×1520)
Поддерживаемые методы сжатия	H.265/H.264/H.264H/MJPEG
Минимальная освещенность объекта, лк, не более	0,005 («День»); 0.0005 («Ночь»)
Режим «День/Ночь» (Day/Night)	Да
Механический ИК-фильтр (ICR)	Автоматически управляемый инфракрасный фильтр
Объектив (f), мм	от 6,0 до 300
Угол зрения, град.	H: 66.0°~1.4°, V: 40.3°~0.8°, D:73.4°~1.7°
Увеличение объектива, крат	50
Диафрагменное число объектива (F)	от F1,4 до F4.5
Поддерживаемые сетевые протоколы	Onvif, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, DDNS, RTP, TCP, UDP
Стандарт ONVIF	Да
Интерфейсы	4pin Ethernet port, 6pin Power & UART port, 5pin Audio port. 30pin LVDS
Напряжение питания, В	DC 12V
Потребляемая мощность, Вт	Static power: 4.5W, Sports power: 5.5W
Диапазон рабочих температур, °C	от -30 до +60
Габаритные размеры, мм	176 x 72 x 77
Масса, г	900

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

