

**PoE**ПОДДЕРЖКА
СТАНДАРТА PoE
8-36 ВтДИАПАЗОН
ПИТАНИЯ
8-36V DCПРОЧНЫЙ КОРПУС
УСТОЙЧИВЫЙ
К ВИБРАЦИЯМ

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР

8-канальный PoE коммутатор PRO-MSW8M1GPOE

PRO-MSW8M1GPOE — коммутатор специально разработан для совместного применения с транспортными видеорегистраторами PRO-MDVR. Он прост в установке и поддерживает подключение до 8-ми IP камер с подачей питания по стандарту PoE

ОСОБЕННОСТИ

Корпус коммутатора изготовлен из высокопрочных материалов, которые подходят для сложных условий эксплуатации на борту транспортных средств;

Использование разъемов RJ45 в сочетании с пластиковым фиксатором уникальной конструкции, обеспечивает надежное соединение IP камер с коммутатором в условиях повышенной вибрационной нагрузки, в соответствии с требованиями стандарта MIL-STD-810F;

Широкий диапазон напряжения питания DC 8 – 36 В позволяет использовать коммутатор на транспортных средствах с напряжением бортовой сети 12 и 24 В. Стандарт источника питания соответствует ISO7637-2.

Рабочий температурный диапазон от -40°C до +70°C.

Компактный размер (159 x 174 x 54 мм) и малый вес (0,92 кг).

Сертификация: E-mark, CE, FCC.



8-канальный POE коммутатор PRO-MSW8M1GPOE

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОММУТАТОРА

МОДЕЛЬ	PRO-MSW8M1GPIN
Пропускная способность портов	10/100/1000М (на выгрузку) 10/100М (на загрузку)
Тип коннекторов	1*RJ45 (MDVR разъем) 8*RJ45 (IPC разъем)
Тип интерфейсного кабеля	UTP категории 5 и выше
Потребляемая мощность	≤3Вт
Питание	DC8~36В + MDVR DC12В
Питание камер	Питание 48В, каждый порт 7Вт
Индикация режимов работы	PWR/MDVR/IPC
Антивибрационная защита	Соответствует стандарту MIL-STD-810F
Размеры	14 159 мм (Д) x 174 мм (Ш) x 54 мм (В)
Вес (кг)	0.92
Требования к температурным диа-пазонам и влажности	Рабочая температура: от -40°C до 70°C Температура хранения: от -40°C до 85°C Рабочая влажность: от 10% до 90% относительной влажности без конденсации Влажность при хранении: от 5% до 95% относительной влажности без конденсации

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

