

Внешняя водонепроницаемая камера

PRO-MIRV3980-DN

Изображение продукта



Особенности

- Разрешение: 1280*720@25fps
- Источник питания: PON(12В)
- Поставляется с инфракрасным светодиодом-дальность ИК-подсветки составляет 8–10 м.
- Различные варианты объективов - поддержка объективов 2,8 мм, 4 мм
- Сценарий применения: вне автомобиля, горизонтальная установка вне автомобиля.
- Поддержка трех потоков
- Поддержка протокола N9M
- Степень защиты IP67

Технические характеристики

Модель	PRO-MIRV3980-DN
Сенсор	1/2.9"2 Мп Progressive Scan CMOS
Разрешение	1280x720
Мин. освещенность	0.1 лк (ИК выкл.), 0 лк (ИК вкл.)
Скорость затвора	1/30с-1/10000с
Компенсация засветки	Поддерживается
Сигнал/шум (S/N)	≥48дБ
Дальность ИК-подсветки	8-10м
Линзы	2,8 мм, тип M12 4 мм, фиксированная диафрагма F2.0
FOV	2.8мм=H*V98° 51°
	4мм= H*V 76° 41°
Стандарт сжатия видео	H.264, H.265 (по умолчанию H264)
Скорость передачи данных	512Кбит/с-8Мбит/с
Разрешение изображения	Основной поток: 720p @ 25fps
	Субпоток: VGA/D1/CIF По умолчанию VGA@10FPS
	Передача потока по сети: по умолчанию (VGA@10FPS)
CBR/VBR	Поддерживается, по умолчанию VBR
Сеть	Адаптивный порт Ethernet 10 M/100 M (6-пин авиационный кабель)
Сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, NTP, FTP
N9M	Поддерживается
Предпросмотр на стороне клиента	Внутренний Веб-сервер, доступ через браузер Internet Explorer
Способ установки	Установка на внешней стороне ТС
Рабочая температура	-40°C-- + 70°C
Рабочая влажность	0% - 90%
Источник питания	PON (9-16В)
Степень защиты	IP67
Энергопотребление	PON<2Вт (день)<3Вт (ночь);
Размеры	75 мм (Д) x 47 мм (Ш) x 73 мм (В)

Размеры (мм)

