



ПАЛУБНАЯ

Full HD



НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ



30x
ОПТИЧЕСКОЕ
УВЕЛИЧЕНИЕ



ИК ОБЪЕКТИВ 35 мм
ТЕПЛОВИЗОР 640x512
8-14 мкм



ПЫЛЕ-
ВЛАГОЗАЩИТА
IP66/ IP67

Судовая система телевизионного наблюдения для проекта судна RBT-2006

Предназначена для обеспечения дистанционного видеонаблюдения за охраняемыми зонами и помещениями, а также для контроля внешней обстановки.

для помещений



Судовая система видеонаблюдения **BSVS**



СОСТАВ СИСТЕМЫ:

1. Система интегрированная
2. Видеокамеры стационарные
3. Видеокамера купольная
4. Коммутатор
5. Пульт управления ПУУКТ
6. Регистратор
7. Трекбол

Взрывозащищенная видеокамера серии BS1Ex



Маркировка взрывозащиты
1Ex db IIC T6 X /
Ex tb IIIC T80°C Db X /
PB Ex d I Mb X



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система интегрированная BVS81MV-C30Z4.8DN/TM640-GST-LAN	
ВИДЕОКАНАЛ	
Матрица	1/2.8" CMOS
Разрешение	1920x1080
Объектив (f), мм	от 4,8 до 144
Угол зрения по горизонтали, град.	от 59,5 до 2,2
Оптическое увеличение, крат	30
ТЕПЛОВИЗОР	
Разрешение детектора, пикс	640x512
Характеристики объектива	ИК объектив f = 35 мм; углы обзора: 12,5° (Г) x 10,0° (В)
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ	
Угол поворота, град	от 0 до 360 без ограничений
Скорость поворота, град./с	до 40
Угол наклона, град	от +90 до -90
Скорость наклона, град./с	до 40
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Питание, В	DC 24
Диапазон рабочих температур, °C	от -60 до +60
Класс пылевлагозащиты	IP66/IP67
Видеокамера стационарная BS1Ex-C4Z2.8DN-LAN	
Матрица	1/2.8" CMOS
Разрешение и частота кадров	1920x1080
Объектив (f), мм	от 4.8 до 144
Питание, В	DC 24
Диапазон рабочих температур, °C	от -60 до +50
Класс пылевлагозащиты	IP66/IP67

Видеокамера купольная антивандальная сетевая (IP) PRO-IPH-DM0228F	
Матрица	1/2.8" CMOS
Разрешение	1920x1080
Объектив (f), мм	2,8
ИК подсветка, м	30
Питание, В	PoE
Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до +50
Класс пылевлагозащиты	IP66
Коммутатор PRO-AC0208	
Количество портов	PoE 8
Пропускная способность	1000Мбит/с
Питание, В	AC 220
Потребляемая мощность при полной нагрузке, Вт	120
Класс пылевлагозащиты	IP20
Сетевой видеорегистратор PRO-NVR-008N1-60M	
Количество каналов	8
Разрешение видео	1920x1080
HDD	1
Напряжение питания, В	DC 12
Пульт управления ПУУКТ	
Протокол управления	Pelco-D
Питание, В	DC 12
Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до +55
Класс пылевлагозащиты	IP40