

**ГИРОСТАБИЛИЗАЦИЯ****ВИДЕО+ИК ПРОЖЕКТОР****Поворотная видеокамера
с гиросtabilизацией****Full HD**РАЗРЕШЕНИЕ
ВИДЕОКАНАЛА
2 MPМАТРИЦА
1/2.8" CMOSОБЪЕКТИВ
f=5.5-180 мм
ZOOM 33 кратаДАЛЬНОСТЬ ИК
ПОДСВЕТКИ
до 800 мПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
360° ПОВОРОТ
-20° ~90° НАКЛОНПЫЛЕ-
ВЛАГОЗАЩИТА
IP67РАБОЧИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ
-40...+60°C

Мобильная поворотная Full HD видеокамера с 33-кратным оптическим увеличением предназначена для использования на морских и речных судах, спецтехнике и пр.. Оснащена гиросtabilизацией.

Разработана для работы в условиях качки, вибраций, ударов, возникающих при движении транспортного средства по бездорожью или при выходе судна в море в шторм.



Поворотная видеокамера PRO-IPS-SD32Z5.5/IR800

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

МОДЕЛЬ	PRO-IPS-SD32Z5.5/IR800
Матрица	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Разрешение	1920x1080
Чувствительность, лк	0.001 («День»); 0,0005 («Ночь»)
Объектив (f), мм	От 5.5 до 180
Оптическое увеличение, крат	33
Диафрагменное число	F1.5-F4.0
Угол обзора по горизонтали, град.	от 60.5 до 2.3
Дальность ИК подсветки, м	до 800
Компрессия	H.265/H.264 / MJPEG
Протокол	ONVIF , PSIA, CGI
Сетевой Интерфейс	RJ45 Ethernet, 10/100M
Гиростабилизация	по двум осям
Поворот / Наклон	Поворот 360°, Наклон от -20° до 90°
Скорость	Наклон 0-60°/с; Поворот 0-80°/с
Количество предустановок	255
Класс защиты корпуса	IP67
Диапазон рабочих температур, ° C	от -40 до +60
Напряжение питания пост.тока, В	12-24
Потребляемая мощность, Вт	не более 40
Крепление	на транспортное средство, потолочное/штативное
Габаритные размеры, мм	197 x 197 x 316
Масса, кг	6.5