

**ВИДЕО**

Подводная видеокамера

**Full HD**РАЗРЕШЕНИЕ
ВИДЕОКАНАЛА
2 MPМАТРИЦА
1/2.8" CMOSОБЪЕКТИВ
f=3.6 ммМАТЕРИАЛ КОРПУСА
НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬПЫЛЕ-
ВЛАГОЗАЩИТА
IP68РАБОЧИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ
-10...+60°C

Сетевая видеокамера в корпусе из коррозионно-стойкой нержавеющей стали для дистанционного видеонаблюдения на глубине до 50 метров.



Подводная видеокамера PRO-IPS-BT3Z2.8-U50



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

МОДЕЛЬ	PRO-IPS-BT3Z2.8-U50
Матрица	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Разрешение и скорость записи	1920x1080@30fps
Чувствительность, лк	0.1
Объектив (f), мм	3.6
Компрессия	H.264 Main Profile / MJPEG
Протокол	HTTP/Onvif/DHCP/DDNS
Сетевой Интерфейс	RJ45 Ethernet, 10/100M
Класс защиты корпуса	IP68
Диапазон рабочих температур, °C	от -10 до +55
Напряжение питания, В	PoE
Габаритные размеры, мм	Ø 63 x 68
Масса, кг	Камера 0.65 + кабель 0.12 кг/м